

## SCHEDA TECNICA SERBATOIO USATO

**CAPACITA' NOMINALE** HL **28,5**  
NOMINAL CAPACITY

**CAPACITA' GEOMETRICA** HL **28,5**  
GEOMETRIC CAPACITY

### INGOMBRI SERBATOIO (mm):

DIMENSIONS (mm):

#### TIPO DI SERBATOIO:

MODEL:

#### TIPO DI MATERIALE:

MATERIAL:

#### CONDIZIONI SERBATOIO:

CONDITIONS:

**AUTOCLAVE**

AUTOCLAVES

**FERRO SMALTATO**

IRON

**OTTIMO**

GREAT

**Diametro int Ø**  
Diameter int

**1600**

**H.Fasciame**  
Shell Height

**800**

**H.Totale**  
Total Height

**~2300**

**ISOLATO**

ISOLATED

## ACCESSORI

#### CHIUSINO SUPERIORE:

UPPER MANHOLE:

**NO**

NO

#### PORTELLA:

MANWAYDOOR:

**SI**

YES

#### ELLITTICA

ELLIPTICAL

#### POSIZIONE PORTELLA:

MANWAYDOOR POSITION:

**~200**

mm dal fondo

#### TASCA DI REFRIGERAZIONE:

COOLING JACKET:

**SI**

YES

Altezza:

**~600 mm**

Height:

**ISOLATA**

ISOLATED

#### PIASTRA DI REFRIGERAZIONE:

COOLING PLATE:

**NO**

NO

#### SCARICO TOTALE:

TOTAL DISCHARGE:

**SI**

YES

Tipo di valvola:

**1"1/2 - GA 40**

Valve type:

Materiale:

**INOX**

Material:

STAINLESS STEEL

#### SCARICO PARZIALE:

PARTIAL DISCHARGE:

**SI**

YES

Tipo di valvola:

**1"1/2 - GA 40**

Valve type:

Materiale:

**INOX**

Material:

STAINLESS STEEL

#### TERMOMETRO:

THERMOMETER:

**SI**

YES

Tipo:

**ANALOGICO**

Type:

ANALOG

#### ASTA LIVELLO:

LEVEL GAUGE:

**SI**

YES

Tipo:

**CON RIENTRO**

Type:

WITH RETURN

#### RUB. ASSAGGIA VINO:

SAMPLING FAUCET:

**NO**

NO

#### TIPO DI PIEDI:

SUPPORTING LEGS:

**CHIUSI FISSI**

FIXED

Altezza:

**450 mm**

Height:

#### TIPO DI FONDO INF:

BOTTOM:

**BOMBATO**

DISHED

#### FINITURA INTERNA:

INTERNAL FINISH:

**SMALTATA**

PAINTED

#### FINITURA ESTERNA:

EXTERNAL FINISH:

**FIORETTATA**

MACHINE TURNED

#### ALTRI ACCESSORI

OTHERS:

Golfari di sollevamento, Isolamento inox rivettato, barilotto di riscaldamento, gruppo portastrumenti Ø30mm, ulteriore scarico parziale 1"1/2 - GA 40 con tubo di ricircolo interno, ulteriore scarico parziale 1"1/4 - GA 50 inclinato, piedi fissi in tubolare in ferro isolati, attacchi tasca sul retro

#### NOTE:

Verniciatura interna con smalti epossidici cotti al forno. Matricola 99/300052 modello D. Completa di libretto. Pressione di esercizio 6 Kg/cm<sup>2</sup>, di prova 9 Kg/cm<sup>2</sup>. Anno di costruzione 1999

